



## Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0712

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

**SAINT-GOBAIN ISOVER IBERICA, S.L.**

con domicilio social en CL PRINCIPE DE VERGARA, 132 28002 MADRID (España)

Producto de construcción **Lana mineral para aplicaciones en la edificación**

Norma armonizada EN 13162:2012+A1:2015

Marca comercial GEOWALL 34

Más información en el anexo.

Centro de producción AVENIDA DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara - España)

Esquema de certificación Se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1 para la evaluación y verificación de las prestaciones y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El producto cumple todos los requisitos establecidos en ella.

Este certificado permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Primera emisión 2020-12-01

Última emisión 2025-11-28

Expiración 2026-11-28

Rafael GARCÍA MEIRO  
CEO



**AENOR CONFÍA S.A.U.**  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)



## Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0712

### Anexo al Certificado

Marca comercial GEOWALL 34

| Conductividad térmica (W/mK) | Espesor (mm) | Resistencia térmica (m²K/W) | Reacción al fuego | Código de designación                       |
|------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 0,034                        | 15           | 0,40                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,30-AFr5 |
| 0,034                        | 20           | 0,55                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,30-AFr5 |
| 0,034                        | 25           | 0,70                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,30-AFr5 |
| 0,034                        | 30           | 0,85                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,60-AFr5 |
| 0,034                        | 35           | 1,00                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,60-AFr5 |
| 0,034                        | 40           | 1,15                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5 |
| 0,034                        | 45           | 1,30                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5 |
| 0,034                        | 50           | 1,45                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5 |
| 0,034                        | 55           | 1,60                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,70-AFr5 |
| 0,034                        | 60           | 1,75                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,80-AFr5 |
| 0,034                        | 65           | 1,90                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,80-AFr5 |
| 0,034                        | 70           | 2,05                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,80-AFr5 |
| 0,034                        | 75           | 2,20                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,80-AFr5 |
| 0,034                        | 80           | 2,35                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,90-AFr5 |
| 0,034                        | 85           | 2,50                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,90-AFr5 |
| 0,034                        | 90           | 2,60                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,90-AFr5 |
| 0,034                        | 95           | 2,75                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,90-AFr5 |
| 0,034                        | 100          | 2,90                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5    |
| 0,034                        | 105          | 3,05                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5    |
| 0,034                        | 110          | 3,20                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5    |
| 0,034                        | 115          | 3,35                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5    |
| 0,034                        | 120          | 3,50                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5    |
| 0,034                        | 125          | 3,65                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5    |
| 0,034                        | 130          | 3,80                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5    |
| 0,034                        | 135          | 3,95                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5    |
| 0,034                        | 140          | 4,10                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5    |
| 0,034                        | 145          | 4,25                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5    |
| 0,034                        | 150          | 4,40                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5    |
| 0,034                        | 155          | 4,55                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5    |
| 0,034                        | 160          | 4,7                         | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5    |
| 0,034                        | 165          | 4,85                        | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5    |
| 0,034                        | 170          | 5                           | A1                | MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5    |

Primera emisión 2020-12-01  
Última emisión 2025-11-28  
Expiración 2026-11-28



AENOR CONFÍA S.A.U.  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)



## Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0712

### Anexo al Certificado

| Conductividad térmica<br>(W/mK) | Espesor<br>(mm) | Resistencia térmica<br>(m²K/W) | Reacción<br>al fuego | Código de designación                   |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 0,034                           | 175             | 5,1                            | A1                   | MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5 |
| 0,034                           | 180             | 5,25                           | A1                   | MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5 |
| 0,034                           | 185             | 5,4                            | A1                   | MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5 |
| 0,034                           | 190             | 5,55                           | A1                   | MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5 |
| 0,034                           | 195             | 5,7                            | A1                   | MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5 |
| 0,034                           | 200             | 5,85                           | A1                   | MW-EN13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5 |

Primera emisión 2020-12-01  
Última emisión 2025-11-28  
Expiración 2026-11-28



**AENOR CONFÍA S.A.U.**  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)