



Tejido de fibra de vidrio, en color negro.



Usado principalmente por temas estéticos y para prevenir la dispersión de las fibras.



## FÁCIL MANIPULACIÓN

Formato rollo manejables por una persona (≤20 Kg). Se pueden limpiar con un lavado suave.



## **ABSORCIÓN DE SONIDO**

Excelentes propiedades de absorción cuando se combina con el sustrato de lana mineral.





CARACTERÍSTICA	Símbolo	UNIDAD	Cantidad y valores declarados	Norma
Comportamiento al fuego	-	-	Propagación bajo llama según IMO. Certificado №: 118.168	IMO-Reso- lution MSC. 61(67)-(FT- PCode), IMO MSC/Circ. 1120
Resistencia a la tracción	-	-	Urdimbre: ≥ 850 Trama: ≥ 1700	ISO 4606
Campo de aplicación	-	-	Revestimiento para productos de Lana Mineral.	-
Material	-	-	Filamentos de fibra de vidrio, color negro, material de baja propagación de llama, estructura consistente, filamentos no resbaladizos, no contiene fibras con diámetros $\leq 3~\mu m$ .	-
Tejido de textura	-	-	Lino	DIN 61101/1+2
Gramaje	-	[g/m²]	127 ± 5%	DIN EN 12127
Espesor d	-	[µm]	130 ± 1 mm	DIN 53370
Alargamiento a rotura de urdimbre	-	-	Urdimbre: < 3,5 %	EN ISO 13934
Alargamiento en la trama de rotura	-	-	Trama: ≤ 4,0 %	EN ISO 13934
Pérdida al fuego	-	-	≤ 6 %	DIN ISO 1887

Forma de entrega: dimensiones estándar / información de embalaje							
Largo (m)	Ancho (m)	Diámetro (m)	Peso (kg)	m²/rollo			
50,00	1,25	0,16	11	62,50			
100,00	1,25	0,21	19	125,00			



## www.isover.es

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento. Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar esta ficha técnica se trate de la última edición. La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias especiales que se puedan dar para un caso concreto. Por favor, verifique que este producto es el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.



