



Perfil H-50


Perfilería industrial para techos termoacústicos

Descripción

Perfil de acero galvanizado sometido a un proceso de laminación en frío para su conformado.

Aplicaciones

- Perfil metálico en forma de "H", utilizado en el sistema constructivo de aislamiento industrial, como elemento portante de placas de aislamiento.
- Perfilería industrial para el montaje del sistema de techo con **Panel Alumisol**.



Ventajas

- Sencilla limpieza y mantenimiento, admite limpieza tanto en seco y como con agua jabonosa. El revestimiento no se altera con productos habituales de limpieza.
- Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
- Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degrada con el tiempo.

Certificados



CTE
Sistemas

Símbolo	Parámetro	Unidades	Valor	Norma
-	Material	-	Acero galvanizado bajo en carbono	UNE EN 10346 UNE EN 10143
-	Recubrimiento mínimo	g/m ²	Z-140	UNE EN 10346 UNE EN 10143
-	Reacción al fuego	Euroclase	A1	UNE EN 10346 UNE EN 10143

Presentación

	Espesor d (mm)	Largo l (m)	Ancho b (m)	m^2 /bulto	m^2 /palé	m^2 /camión
Pieza		3,60				

Guía de instalación

Recuerde que puede consultar en nuestra web las condiciones de manipulación, uso y descarga de nuestros productos. Información adicional disponible en: www.isovert.es

