



Protect BSK

Cola inorgânica

Cola incombustível e inorgânica à base de silicato de sódio alcalino. Nas paredes de passagem de condutas, é aplicada para unir as extremidades do painel ou manta **ULTIMATE Protect** à parede, para finalizar o isolamento do sistema.



PARÂMETRO	SÍMBO- LO	UNIDADE	QUANTIDADE E VALORES DECLARADOS	NORMA
Presentation	-	-	Caixa de 12 cartuchos de 310 ml. Cubo de 15 kg.	-

www.isover.es

A presente ficha técnica foi elaborada no dia indicado no lado direito, com os conhecimentos e experiência da ISOVER nesse momento. No entanto, não oferece qualquer garantia legal, a menos que expressamente acordado. Tendo em conta que os nossos conhecimentos e desenvolvimentos de soluções e produtos de construção estão em constante evolução, certifique-se de que, no momento da utilização, esta ficha técnica é a mais recente edição. A descrição das aplicações do produto não tem em conta as circunstâncias especiais que podem ocorrer num caso particular. Por favor, verifique se este produto é adequado para a aplicação que está a considerar. Para mais informações, queira contactar a nossa rede de escritórios de vendas ISOVER.

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain