





# Cinta de tejido de vidrio autoadhesiva

La lana mineral ULTIMATE proporciona un alto rendimiento único: combina seguridad, confort y fácil manejo.

### **RESISTENCIA AL FUEGO.**



Protección Efectiva contra el fuego. SeaProtect Tape G120 está certificada según la normativa IMO



#### FÁCIL MANIPULACIÓN.

Cinta autoadhesiva para sellar juntas.



#### RÁPIDA INSTALACIÓN.

Con pestaña de fácil despegue.



#### **SOLUCIÓN ECONÓMICA.**

Posible ahorro en mano de obra.



## SeaProtect Tape G120



CARACTERÍSTICA	SÍMBO- LO	UNIDAD	CANTIDAD Y VALORES DECLARADOS	NORMA
Resistencia al fuego	-	-	Baja propagación de llama. Número-certificación: 118.212	IMO
Comportamiento químico	-	-	Libre de disolvente, libre de isocianato, PVC, metales pesados y halógenos.	-
Campo de aplicación	-	-	Para sellado de juntas de productos de Lana Mineral, revestidos con fibra de vidrio y sellado de juntas entre revestimientos de fibra de vidrio y metal. La superficie debe estar seca, libre de polvo y grasa.	-
Material	-	-	Tejido de vidrio, peso 120 gr/m²	-
Condiciones de almace- naje	-	-	-5°C/+30°C, bajo condiciones secas dentro de un almacén	-
Adhesivo	-	-	Sin disolvente, adhesivo-acrílico modificado resistente al agua.	-
Instrucciones de uso	-	-	La utilización de SeaProtect Tape G120 debe ser comprobado por el supervisor del astillero antes de la instalación. SeaProtect Tape G120 deberá presionarse adicionalmente con una espátula sobre los productos revestidos con fibra de vidrio. La presión de contacto correcta de la cinta SeaProtect Tape G120 sobre los productos ligeros de Lana Mineral debería considerarse suficiente. La superficie debe de estar seca, libre de polvo y grasa.	-
Temperatura de insta- lación	-	ъС	+5°C/+35°C	-
Temperatura límite de empleo	-	°C	-25°C/+70°C	-
Gestión de la calidad	-	-	ISOVER está certificado según DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO 14001.	EN ISO 9001 EN ISO 14001

FORMA DE ENTREGA: DIMENSIONES ESTÁNDAR / INFORMACIÓN DE EMBALAJE							
Largo I (ml)	Ancho (mm)	Rollos/caja	Caja (ml)	Palé (ml)			
50,00	45,00	24	1200,00	38400,00			
50,00	70,00	16	800,00	25600,00			







Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento. Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar esta ficha técnica se trate de la última edición. La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias especiales que se puedan dar para un caso concreto. Por favor, verifique que este producto es el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain

