



## U SeaProtect Slab Alu1



### Panneau bardage aluminium - densité de 20 à 120 kg/m<sup>3</sup>

La laine minérale ULTIMATE offre des performances uniques : elle allie sécurité, confort et facilité de manipulation.

#### RÉSISTANCE AU FEU.



ULTIMATE offre une résistance au feu efficace, mais également de très bonnes performances en réaction au feu.

#### ISOLATION THERMIQUE.



Excellente isolation thermique associée à une efficacité unique.

#### ABSORPTION ACOUSTIQUE.



Confort acoustique amélioré grâce à ses excellentes propriétés d'absorption acoustique et d'isolation acoustique.

#### GRANDE LÉGÈRETÉ.



Augmente l'isolation - réduit le poids. ULTIMATE combine des performances thermiques et ignifuges élevées avec un poids très faible.

# U SeaProtect Slab Alu1



CARACTÉRISTIQUE	SYMBOLE	UNITÉS	ÉPAISSEUR	VALEUR	NORME
Valeur d'absorption acoustique	$\alpha_w$	-	U SeaProtect Slab 24 Alu1 50 mm	0,70	DIN EN 29053
			U SeaProtect Slab 36 Alu1 70 mm	0,85	
			U SeaProtect Slab 56 Alu1 30 mm	0,80	
			U SeaProtect Slab 56 Alu1 70 mm	0,85	
			U SeaProtect Slab 66 Alu1 30 mm	0,80	
			U SeaProtect Slab 66 Alu1 50 mm	0,90	
			U SeaProtect Slab 76 Alu1 20 mm	0,70	
			U SeaProtect Slab 76 Alu1 25 mm	0,80	
U SeaProtect Slab 86 Alu1 50 mm	0,90				

CARACTÉRISTIQUE	SYMBOLE	UNITÉS	MONTANTS ET VALEURS DÉCLARÉS	VALEUR	NORME
Résistivité au flux d'air	$\sigma$	[KPa.s/m <sup>2</sup> ]	U SeaProtect Slab 24	15	DIN EN 29053
			U SeaProtect Slab 36	30	
			U SeaProtect Slab 56	50	
			U SeaProtect Slab 66	60	
			U SeaProtect Slab 76	80	
			U SeaProtect Slab 86	90	
			U SeaProtect Slab 90	100	

PARAMÈTRE	SYMBOLE	UNITÉS	QUANTITÉ ET VALEURS DÉCLARÉES	NORME
Capacité thermique spécifique	c	kJ/(kg.K)	1,00	ISO 10456
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	$\mu$	-	- 1,00	EN 12086
Rigidité dynamique	s'	M.N/m <sup>3</sup>	U SeaProtect Slab 90: $\leq 7$ U SeaProtect Slab 100: $\leq 8$	-

## FORMULAIRE DE LIVRAISON: DIMENSIONS STANDARD / INFORMATIONS D'EMBALLAGE\*

Épaisseur d (mm)	Longueur l (m)	Largeur b (m)
20	1,20	0,60
25	1,20	0,60
30	1,20	0,60
30	1,20	0,60
50	1,20	0,60
50	1,20	0,60
50	1,20	0,60
50	1,20	0,60
60	1,20	0,60
60	1,20	0,60
60	1,20	0,60
60	1,20	0,60
70	1,20	0,60
70	1,20	0,60
70	1,20	0,60

\* Une quantité minimum de commande est requise pour certains produits. Autres dimensions sur demande.

# U SeaProtect Slab Alu1



## [www.isover.es](http://www.isover.es)

*Cette fiche a été remplie à la date indiquée à droite et a été réalisée avec les connaissances et l'expérience d'ISOVER à ce moment-là. Toutefois, elle n'offre aucune garantie juridique, sauf accord exprès. Étant donné que nos connaissances et nos développements en matière de solutions et de produits de construction sont en constante évolution, veuillez vous assurer qu'au moment de l'utilisation, cette fiche technique est la dernière édition. La description des applications des produits ne tient pas compte des circonstances particulières qui peuvent se produire dans un cas particulier. Veuillez vérifier que ce produit est adapté à l'application que vous souhaitez en faire. Pour de plus amples informations, veuillez contacter notre réseau de Bureaux de vente ISOVER.*

**SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain**

SEP-2024