




Accessoires CLIMAVÉR

Perfiver L

Profilé en aluminium extrudé d'une longueur de 1,155 m. Conçu pour les panneaux découpés et pliés à mi-bois. Épaisseur approximative : 1 mm. Mise en place des conduits du système **CLIMAVÉR METAL**. Ces profilés se placent sur les arêtes longitudinales des conduits pour qu'ils puissent être nettoyés et pour leur conférer une plus grande rigidité..




Conditionnement

Paquet de 80 profilés de 1,155 m de long.

Perfiver H

Profilé en aluminium extrudé, en forme de h minuscule et d'une longueur de 2 m. Épaisseur approximative : 1,1 mm. Spécialement conçu pour les trappes d'inspection et d'accès, les raccords avec les appareils et/ou les grilles et les diffuseurs. Il ne s'utilise donc pas exclusivement avec le **SYSTÈME CLIMAVÉR METAL**.



Conditionnement

Paquet de 20 profilés de 2 m de long.

Les conduits **CLIMAVÉR** résistent aux méthodes de nettoyage mécanique les plus agressives. Pour les cas dans lesquels il est nécessaire de nettoyer fréquemment les conduits, Isover a conçu le système **CLIMAVÉR METAL**. Ce système peut être utilisé pour tous les panneaux de la gamme : il consiste à installer des profilés en aluminium **PERFIVER L** sur les arêtes longitudinales des conduits. Cela permet de les protéger. Pour faciliter la mise en place de regards, Isover a développé d'autres profilés appelés **PERFIVER H**, qui garantissent l'étanchéité des conduits tout en permettant de les inspecter.