



Accesorios ULTIMATE Protect

Fire Protect Screws Tornillos Helicoidales

Tornillos con forma helicoidal de acero inoxidable. Montaje de paneles **ULTIMATE Protect Slab**. Se utilizan para unir las juntas longitudinales entre paneles, introduciendo el tornillo en ángulo de 45°. No es necesario utilizar pastas adicionales. La longitud del tornillo debe ser el doble del espesor del panel.



Presentación

Cajas de 200 unidades, de longitudes 60, 80, 120, 140, 160, 180 y 200 mm.

Protect BSK Adhesivo Inorgánico

Adhesivo incombustible e inorgánico basado en silicato de sodio alcalino. En un paso de muro de conducto, se aplicará para unir los bordes del panel o manta **ULTIMATE PROTECT** al muro, para acabar el sellado del sistema.



Presentación

Caja de 12 cartuchos de 310 ml.
Cubo de 15 kg.

Protect BSF Pasta Intumescente

Producto intumescente de base acuosa, blanco, con pH neutro y sin disolventes. En un paso de muro de conducto, se aplicará para hacer el sellado ignífugo del hueco existente entre el muro y el conducto.



Presentación

Caja de 12 cartuchos de 310 ml.
Cubo de 15 kg.

Cinta U Protect Black Alu

Cinta de aluminio negro de 90mm de ancho, resistente al agua con adhesivo acrílico modificado sin disolvente.



Presentación

Rollo de aluminio negro de 90mm y 100 metros de largo.