



## Accessoires ULTIMATE Protect

### Fire Protect Screws - Vis hélicoïdales

Vis de forme hélicoïdale en acier inoxydable. Montage des panneaux **Ultimate Protect Slab**. Vissées à un angle de 45 degrés, elles permettent de fixer les joints longitudinaux entre les panneaux sans avoir à ajouter de pâte à joints. La longueur de la vis doit faire deux fois l'épaisseur du panneau.



#### Conditionnement

Boîte de 200 vis de différentes longueurs : 60, 80, 120, 140, 160, 180 et 200 mm.

### Protect BSK Adhésif minéral

Adhésif minéral incombustible à base de silicate de sodium alcalin. Passages de murs des conduits : jonction des bords du panneau ou du manteau **Ultimate Protect** avec le mur pour étanchéifier l'ensemble.



#### Conditionnement

Boîte de 12 cartouches de 310 ml. Pot de 15 kg.

### Protect BSF Pâte intumescente

Produit intumescent blanc à base aqueuse, au pH neutre et sans solvant. Passages de murs : étanchéisation ignifuge des espaces séparant le mur et le conduit.



#### Conditionnement

Boîte de 12 cartouches de 310 ml. Pot de 15 kg.

### Cinta U Protect Black Alu

Bande d'aluminium noir de 90mm de largeur, résistant à l'eau avec adhésif acrylique modifié sans solvant.



#### Conditionnement

Bande d'aluminium noir de 90mm et 100 mètres de long.