

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DoP N°: ES0002-009 (es)

**1. Código de identificación única del producto tipo:**

H0102  
CLIMAVER A2 APTA  
(Ver la etiqueta)

**2. Uso previsto (con arreglo a la especificación técnica armonizada):**

*Aislamiento térmico para equipos en edificación e instalaciones industriales (ThIBEII)  
EAD 360001-00-0803: Ventilation system made of mineral wool covered with film on outside and inside*

**3. Nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante:**

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA S.L.  
Av. Del Vidrio s/n, 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara-España)  
www.isover.es

**4. Nombre y dirección de contacto del representante autorizado:**

*No aplicable*

**5. Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción:**

*AVCP Sistema 1 para Reacción al Fuego  
AVCP Sistema 3 para otras características*

**6. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:**

*Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR (Organismo notificado n° 0099).  
Tarea realizada: determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo (incluido el muestreo); la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica; la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica; por el sistema 1.  
Emitido certificado de constancia de las prestaciones.  
Centro de ensayos, innovación y servicios, CEIS (Organismo notificado n°1722) y FIW (organismo notificado n°0751) Tarea realizada: determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo (basados en el muestreo realizado por el fabricante), por el sistema 3.  
Emitido informe de ensayo.*

**7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:**

*El Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (Organismo Notificado n° 1220) ha realizado la evaluación de acuerdo con el Documento de Evaluación Europeo EAD 360001-00-0803 (octubre de 2016) para el sistema de ventilación de lana mineral recubierto por ambas caras y emitió el ETA 20/0122 de 18.03.2020.*

## 8. Prestaciones declaradas:

a- Todas las características enumeradas en la siguiente tabla se determinan en la norma armonizada EN 14303:2009+A1:2013

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES
Reacción al fuego Euroclases		A2-s1,d0
Índice de absorción acústica	Espesores	0,70-0,90
Resistencia térmica	Conductividad térmica ( $\lambda$ ) 10 °C 20 °C 40 °C 60 °C	0,032 0,033 0,036 0,038
	Dimensiones Tolerancia	40mm 50 mm T5»
Permeabilidad al agua	Absorción de agua	NPD
Permeabilidad al vapor de agua	Transmisión de vapor de agua	MV1
Resistencia a la compresión	Tensión de compresión o resistencia a compresión	NPD
Tasa de emisión de sustancias corrosivas	Trazas de Iones solubles en agua Cl	NPD
	Trazas de Iones solubles en agua F	NPD
	Trazas de Iones solubles en agua SiO <sub>3</sub>	NPD
	Trazas de Iones solubles en agua Na	NPD
	Valor de PH	NPD
Emisión de sustancias peligrosas al ambiente interior	Emisión de sustancias peligrosas	NPD (a)
Incandescencia continua	Incandescencia continua (b)	NPD
Durabilidad de la reacción al fuego frente al envejecimiento/degradación	Características de durabilidad	(e)
Durabilidad de la conductividad térmica frente al envejecimiento/degradación	Conductividad térmica	(d)
	Dimensiones y tolerancias	Ver atrás
	Estabilidad dimensional o temperatura máxima de servicio.	NPD
	Características de durabilidad	(d)
Durabilidad de la reacción al fuego frente a las altas temperaturas.	Características de durabilidad	( e )
Durabilidad de la conductividad térmica frente a alta temperatura	Características de durabilidad	(d)
	Temperatura máxima de servicio estabilidad dimensional	NPD

(a) Se puede consultar una base de datos informativa sobre las disposiciones europeas y nacionales relativas a las sustancias peligrosas, en el dominio de construcción EUROPA (accesible mediante [http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm)).

(b) Se está desarrollando un método de ensayo europeo, y esta norma se modificará cuando esté disponible.

(c) El comportamiento al fuego de una lana mineral no se deteriora con el paso del tiempo. La clasificación de euroclases del producto está relacionada con el contenido orgánico que no puede aumentar con el tiempo.

(d) la conductividad térmica no varía con el tiempo, la experiencia muestra que la estructura de la fibra es estable y que la porosidad no contiene gases distintos del aire atmosférico.

(e) El comportamiento al fuego de la lana mineral no se deteriora con la alta temperatura. La clasificación en euroclases del producto está relacionada con el contenido orgánico que permanece estable o disminuye con el tiempo.

b La evaluación del sistema de conductos CLIMAVER® HVAC se realizó de acuerdo con EAD 360001-00-0803 para el sistema de ventilación de lana mineral recubierto por ambas caras (octubre de 2016) con las normas no armonizadas EN 13403

Requerimiento básico	Características esenciales	Prestaciones	Especificación Técnica
Higiene salud y medio ambiente	Erosion	No hay daños <sup>(1)</sup>	EAD 360001-00-0803
	Emisión de partículas	Por debajo del límite <sup>(2)</sup>	
	Crecimiento de mohos	No <sup>(3)</sup>	
	Rigidez	NPA	
	Abultamientos o huecos durante el ensayo	0,0 mm (0 %)	
	Abultamientos o huecos al finalizar el ensayo	0,0 mm (0 %)	
	Tolerancias dimensionales Longitud	± 1,5 %	
	Tolerancias dimensionales ancho	± 2,0 %	
	Resistencia a la presión	No hay daños <sup>(4)</sup>	
	Estanqueidad	Class D <sup>(5)</sup>	

(1) El material de la superficie interior de los conductos no se desprende, no se desprende y no muestra evidencia de delaminación o erosión.

(2) Todas las variantes de CLIMAVER® cumplen los requisitos de la cláusula 7.2 de EN 13403.


(3) No hay signos de deterioro en la estructura de la pared, no hay moho extendido más allá del área inoculada y no hay crecimiento significativo de moho.

(4) Sin ruptura (roturas, rasgaduras, rasgaduras o cualquier otra abertura), sin desplazamiento de las cintas adhesivas para juntas, sin evidencia de ningún otro tipo de daño.

(5) Todas las variantes de CLIMAVER® son de clase D según EN 1507.

**9. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 8.**

**La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.**



Esther Soriano Hoyuelos  
Directora de Marketing  
DdP, Azuqueca de Henares, 18/09/2020