

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) nº 305/2011

**DoP N°: R 275 A101 - 01**

1. *Código de identificación única del producto tipo:*

**P – R 275 A101 - 01**

**ECOSATE® Malla 330**

2. *Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:*

**Para refuerzo de revoques a base de cemento**

3. *Fabricado por:*

**Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o.**

Sokolovská 106

57001 Litomyšl

República Checa

*Comercializado por:*

**Saint-Gobain Isover Ibérica, S.L.**

C/ Príncipe de Vergara, 132

28002 Madrid - España

Web: [www.isover.es](http://www.isover.es)

4. *En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado:*

**No aplicable**

5. *Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto, tal como figura en el anexo V:*

**Sistema 2+**

6. *En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:*

**No aplicable**

7. *En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:*

**ETA 13/0392 emitido por TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p. (ON, 1020)**

8. Prestaciones declaradas:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	Norma armonizada
Reacción al fuego	NPD	EAD 040016-00 - 04040:2016
Contenido orgánico (%)	20±4	
Calor de combustión, Q <sub>PCS</sub> (MJ/kg)	5,66	
Abertura de malla (mm)	(5,9/6,0) ±0,5	
Ancho del rollo (cm)	NPD	
Precisión de tejido	NPD	
Resistencia a la tracción en el estado de entrega (urdimbre/trama) N/50 mm	min. 3800/ min. 3500	
Alargamiento en el estado de entrega (urdimbre/trama) (%)	max.5,0/max.5,0	
Resistencia a la tracción frente a los alcalis (urdimbre/trama) N/50 mm	min. 1000/ min. 1000 min. 50%/ min. 50%	
Alargamiento frente a los alcalis (urdimbre/trama) (%)	max.3,5/max.3,5	
Masa por unidad de área (g/m <sup>2</sup> )	330±10%	
Espesor (mm)	0,9±0,2	

NPD = Prestación no declarada

9. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 8.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado por el comercializador en nombre del fabricante:




Fernando Peinado Hernández  
(Responsable de Certificación para Edificación)  
Madrid, 02 de marzo 2021