



# Fijaciones Ecosate®

## ECOSATE® SBL 140

### Descripción

Arandela de diámetro 140 mm, especialmente diseñada para paneles de Lana Mineral, la alta rigidez de la arandela permite una compresión igualada en la superficie de la cara. Altas cargas portantes una vez en contacto con el enfoscado.

### Presentación

Descripción	Cantidad (Caja)	Cantidad (Palé)
Ecosate® SBL 140	100	5.000



### Guía de instalación

Información adicional disponible en: [www.isover.es](http://www.isover.es)

## ECOSATE® Tapas STR

### Descripción

Tapas aislantes de lana mineral especialmente desarrolladas para utilizar con la fijación ECOSATE® STR U 2G junto con la arandela ECOSATE® VT 2G

### Presentación

Descripción	Cantidad (Caja)	Cantidad (Palé)
Ecosate® Tapas STR	100	8.000



### Guía de instalación

Información adicional disponible en: [www.isover.es](http://www.isover.es)

## ECOSATE® VT 2G

### Descripción

Arandela supletoria de diámetro 112 mm especialmente adecuada en combinación con ECOSATE® STR U 2G para instalación avellanada en los paneles de Clima 34 y TF Profi.

### Presentación

Descripción	Cantidad (Caja)	Cantidad (Palé)
Ecosate® VT 2G	100	5.000



### Ventajas

- Baja transmisión térmica (0,001 W/K).
- Reducción de marcas de anclaje.
- Sin herramientas adicionales.
- Presión de contacto permanente.
- El anclaje encaja fijamente en la arandela con un "clic".
- Colocación 100% controlada.

### Certificados



### Guía de instalación

Información adicional disponible en: [www.isover.es](http://www.isover.es)