



SeaProtect Tape G120

Cinta de tejido de vidrio autoadhesiva

La lana mineral ULTIMATE proporciona un alto rendimiento único: combina seguridad, confort y fácil manejo.



Protección efectiva contra el fuego

Protección Efectiva contra el fuego.
SeaProtect Tape G120 está certificada según la normativa IMO



Facil manejo

Cinta autoadhesiva para sellar juntas.



Rápida instalación

Con pestaña de fácil despegue.



Soluciones rentables

Posible ahorro en mano de obra.



08-09-2017 • SeaProtect Tape G120 • ES



www.isover-aislamiento-tecnico.es

ISOVER
SAINT-GOBAIN

SeaProtect Tape G120



Cinta de tejido de vidrio autoadhesiva

Característica	Símbolo	Unidad	Cantidades y valores medidos	Norma
Campos de aplicación	-	-	Para sellado de juntas de productos de Lana Mineral, revestidos con fibra de vidrio y sellado de juntas entre revestimientos de fibra de vidrio y metal. La superficie debe estar seca, libre de polvo y grasa.	-
Adhesivo	-	-	Sin disolvente, adhesivo-acrílico modificado resistente al agua.	-
Material de la cinta	-	-	Tejido de vidrio, peso 120 gr/m ²	-
Temperatura de Operación	-	[°C]	-25°C/+70°C	-
Temperatura de instalación	-	[°C]	+5°C/+35°C	-
Condiciones de almacenamiento	-	-	-5°C/+30°C, bajo condiciones secas dentro de un almacén	-
Resistencia al fuego	-	-	Baja propagación de llama Número-certificación: 118.212	IMO
Comportamiento químico	-	-	Libre de disolvente, libre de isocianato, PVC, metales pesados y halógenos.	-
Instrucciones	-	-	La utilización de SeaProtect Tape G120 debe ser comprobado por el supervisor del astillero antes de la instalación. SeaProtect Tape G120 deberá presionarse adicionalmente con una espátula sobre los productos revestidos con fibra de vidrio. La presión de contacto correcta de la cinta SeaProtect Tape G120 sobre los productos ligeros de Lana Mineral debería considerarse suficiente. La superficie debe de estar seca, libre de polvo y grasa.	-
Otros	-	-	ISOVER está certificado según DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO 14001.	DIN EN ISO 9001 DIN EN ISO 14001

Formato*		
Ancho	Largo	Rollos / Paquetes (piezas)
95 mm	50 m	12
70 mm	50 m	16
45 mm	50 m	24

www.isover-aislamiento-tecnico.es

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento.

Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente.

Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar esta ficha técnica se trate de la última edición.

La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias especiales que se puedan dar para un caso concreto. Por favor, verifique que este producto es el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain

ISOVER
SAINT-GOBAIN